



Holz-Alu Serino

Bauart: Aufsatzfüllung / **Farbe:** Anthrazitgrau

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Holz-Alu-Rahmenprofil
mit 92 mm Tiefe –
für höchsten Komfort.</p> | <p>5 Dichtigkeit
Die thermisch getrennte Schwelle
sorgt für noch mehr Komfort.</p> |
| <p>2 Wasserfest
Eine 8 mm starke Deckschicht
hält Wasser draußen.</p> | <p>6 Stärke
Durch ein 108 mm tiefes Flügelprofil ist
eine Holz-Alu-Türe mehr als nur robust.</p> |
| <p>3 Umweltfreundlich
Die Holzfaser-Deckplatte
(62 mm) dämmt ökologisch.</p> | <p>7 Alu-Deckschicht
Durch eine 3 mm starke Deck-
schicht ist die Türe vor Witterungs-
einflüssen geschützt.</p> |
| <p>4 Stahlrahmen
für mehr Stabilität
und Sicherheit.</p> | <p>8 Dämmung
Holz-Alu-Türen überzeugen mit
Dämmauflagen auf drei Seiten.</p> |

